

Výzva na predkladanie ponúk

Podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Obchodné meno: **Základná umelecká škola Senica**
Sídlo: Vajanského 27/4, 905 01 Senica
Štatutárny zástupca: Mgr. Mirka Gáfriková – riaditeľka ZUŠ Senica
IČO: 37838563
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.,
Číslo účtu : SK64 5600 0000 0092 1461 2003
Telefón: +421 34 651 2277
Fax: + 421 34 651 5196
e- mail: mirka.gafrikova@zus-senica.sk

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Meno a priezvisko: Ing. Mária Výletová,
č. tel.: +421 918 663 616, e- mail: maria.vyletova@senica.sk,

Typ verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods.1 d) zákona o verejnom obstarávaní.

2. Názov predmetu zákazky: Stavebné úpravy koncertnej sály v objekte ZUŠ Senica

druh zákazky : práca
CPV: 45214200-2 stavebné práce na stavbe budov škôl

3. Stručný opis a min. technické špecifikácie:

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy koncertnej sály v objekte ZUŠ Senica v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácii Ing. Arch. Marek Halinár a Ing. arch. Lenka Halinárová v rozsahu:

ROZSAH STAVEBNÝCH ÚPRAV:

Rozsah stavebných úprav po demontážnych a búracích prácach (popis búracích prác je v samostatnej technickej správe a vo výkresoch búracích prác) bude nasledovný:

- oprava povrchu stien po vybúraných a demontovaných konštrukciách,
- zabezpečenie oceľových nosníkov I 280 proti klopeniu, ako aj zabezpečenie ich spolupôsobenia pre zaťaženie (na hornú pásnicu nosníkov I 280 zo strany povaly budú privarené jäkl profily 50x100x4 mm na ležato, v osovej vzdialenosti 2,000 m v osiach 1 -3 bude osová vzdialenosť 1000mm. Jäkl nosníky budú spojené zvarané a na strane štítov vzopreté do betónovej rímky strechy cez oceľové platničky 200x300x10 mm.)-podrobnosti vid' statické posúdenie,
- výmena časti drevených trémov stropu (po posúdení miery degradácie drevokaznými hubami, plesňami a ich demontáží),
- montáž nových podhládov (segmenty A-F- doplnenie nových SDK a obalových konštrukcií, t.j. obkladových panelov v segmente A, SDK dosák plných hladkých v segmentoch B-F, vrátane oceľovej podkonštrukcie z cd profilov) až po konečnú úpravu náterom vo farbe RAL 1013 PEARLWEIS.
- montáž novej elektroinštalácie v celom rozsahu sály až po príslušný rozvádzač (vrátane vypínačov, zásuviek a termostatov).

Základná umelecká škola Senica

- montáž novej nášľapnej vrstvy pódia (javiska), vrátane doplnenia schodiskového stupňa pozdĺž javiska.
- montáž drevených obkladových konštrukcií (roštu a obkladových panelov stien.) Detailné riešenie vid'. projektová dokumentácia - Architektúra a stavebná časť. Farba bude rovnaká ako na podhládě (RAL 1013)
- doplnenie nutného technického vybavenia podhládov (zabudované a predsadené svietidlá, zabudované elektricky ovládané premietacie plátno)
- inštalácia predsadenej oblúkovej stienky na javisku.

STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE A POUŽITÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE:

V priestore sály sa po búracích prácach (vid'. samostatná dokumentácia búracích prác) zrealizujú nové zavesené podhlädý, obklady čelnej steny za javiskom, obklad časti steny za hľadiskom, vymenia sa nášľapné vrstvy podláh a zrealizuje sa kompletne nová elektroinštalácia v priestore sály od príslušného rozvážača (zásuvková aj svetelná - vid' projekt elektroinštalácie).

Nové podhládové konštrukcie budú v maximálnej miere zhotovené suchou výstavbou a montážou (oceľové, drevené a sadrokartónové konštrukcie). Detailné riešenie vid'. projektová dokumentácia - Architektúra a stavebná časť. Všetky nové konštrukcie neprekročia predpísané zaťaženie príľahlých stropných konštrukcií. V podhládoch budú zabudované a prisadené hlavné svietidlá pre umelé osvetlenie sály.

Nové obklady čelnej steny za javiskom a časti steny za hľadiskom budú v maximálnej miere zhotovené suchou výstavbou a montážou (obkladové panely s rebrovaním).

Nášľapné vrstvy podláh v celom rozsahu budú nahradené novými.

Sedadlá hľadiska po zhotovení všetkých stavebných a povrchových úprav budú spätne namontované do pôvodnej polohy.

Úprava strop nad sálou:

Jestvujúci strop je oceľový, nosnú časť tvoria oceľové nosníky I 280 v osovej vzdialenosti po 2,25 m. Svetlé rozpätie stropu je cca 10,0 m. Na spodnej pásnici I nosníka sú uložené drevené nosníky 100x150 mm v osovej vzdialenosti po 1000 mm. Na drevených nosníkoch je klincovaný záklop z dosák hr. 30 mm, na ktorom je škvárobetónový poter hr. 85 mm až po hornú pásnicu I nosníka. I nosníky sú uložené na ŽB vence a konce nosníkov sú zamurované v stene.

Nad stropom je povalový priestor, ktorý je nevyužívaný. Krov je samostaný so stojatou stolicou a je uložený na väzné trámy nad oceľovým stropom a teda daný strop nepriťahuje.

Jeden väzný trám krovu bol pri obhľadke stanovený ako v havarijnom stave, nakoľko je výrazne napadnutý červotočom a jeho pevnosť je znížená. Väzný trám podopiera dva stĺpiky krovu, preto je nutná jeho sanácia (nie je predmetom toho projektu). Rímsa krovu je z prefa betonových panelov + zalievka pod pomúrnicu krovu.

Na zabezpečenie oceľových nosníkov I 280 proti klopeniu, ako aj na zabezpečenie ich spolupôsobenia pre zaťaženie budú na ich hornú pásnicu zo strany povaly privarené jãkl profily 50x100x4 mm na ležato, v osovej vzdialenosti 2,000 m v osiach 1 -3 bude osová vzdialenosť 1000mm. Jãkl nosníky budú spojené zvárané a na strane štítov vzopreté do betónovej rímasy strechy cez oceľove platničky 200x300x10 mm.

Na povale je zakázané skladovať akýkoľvek materiál nad hmotnosť 150 kg na jeden nosník aj počas opravy strechy, či spevňovania stropu, a max. je dovolený pohyb troch osôb.

Podhládová konštrukcia:

Podhlád je možné realizovať až po úprave stropu nad sálou v povalovom - podstrešnom priestore) Skladbu nového podhládu a jeho riešenie a zavesenie vid'. výkresovú dokumentáciu v architektonickej a stavebnej časti. Závesy sa budú kotviť na dolnú prírubu oceľových nosníkov, alternatívne na nový pomocný rošt z jãkl profilov. Je možné aj kotvenie z boku do stávajúcich drevených trámov prierezu 100x150 mm (nie do menších) za predpokladu kontroly ich stavu (nie do

Základná umelecká škola Senica

poškodených akomkoľvek spôsobom) a za predpokladu kontroly ich stability uloženia do spodnej pásnice I-profilu. V tomto prípade je max. dovolené charakteristické zaťaženie na záves 0,50 kN, na jeden trám max. 5 závesov. Závesy budú použité 4-bodové na oceľových drôtoch rôznej výšky od 250mm po 850mm.

Podhľad sa skladá zo 6-tich samostatných segmentov šikmo zavesených pod uhlom 7 stupňov od vodorovnej roviny. V segmente A budú na oceľovej podkonštrukcii (rošt z nosných a konštrukčných CD profilov) prichytávané zospodu drevené obkladové panely (mdf panel + drevené rebrovanie). V segmentoch B-F budú na oceľovej podkonštrukcii zospodu prichytávané SDK dosky hr. 12,5mm (plné hladké - tmelenie dosák v spojoch v kvalite Q4) .

Oceľová podkonštrukcia bude všade vyhotovená z nosných CD profilov v sklone 7 stupňov v osových vzdialenostiach 1000mm. Nosné CD profily budú na 4-bodových závesoch. Kolmo na nosné CD profily budú krížovými spojkami prichytávané konštrukčné CD profily v osových vzdialenostiach 400mm. V segmente A sa na konštrukčné CD profily budú zo spodnej strany inštalovať obkladové panely OP1-OP4.

V podhľadových segmentoch B-F budú na všetky konštrukčné CD profily prichytávané SDK dosky hr. 12,5mm, s tým že pod každým cd profilom bude konštrukcia zdvojená kvôli správnej inštalácii hlavného líniového osvetlenie integrovaného v segmentoch B-E. (viď výkres detailov v arch. a stavebnej časti)

V podhľadových konštrukciách budú osadené prvky osvetlenia sály a premietacie plátno (prisadená montáž aj zabudované - viď výkres osvetlenia).

Nové obklady stien:

Jedná sa o montáž drevených obkladových konštrukcií (podkladového roštu OP7 a obkladových panelov stien OP5-OP7). Podkladový rošt bude z drev. hranolov 20x40mm montovaný na predmetnú stenu vodorovne. Osová vzdialenosť podkladového roštu bude prevažne 550mm. Obkladové panely budú vrstvené z mdf dosky+drevené rebrovanie. Detailné riešenie viď. projektová dokumentácia - Architektúra a stavebná časť. Farba bude rovnaká ako na podhlade (RAL 1013)

Podlahová konštrukcia:

Nášľapná vrstvy podlahy hľadiska v celom rozsahu bude nahradená novým kobercom červenej farby. Nášľapná vrstva javiska bude ponechaná a na ňu sa nalepia nové vinylové pásy s imitáciou drevodekoru (vrátane doplneného stupňa po celej šírke javiska).

Svietidlá:

Svietidlá v rámci celej sály bude kompletne vymenená za nové (prisadené a integrované najmä v podhľadových segmentoch A-F). Polohy svietidiel a typy svietidiel viď. výkres osvetlenia v arch. a stavebnej časti.

Elektroinštalácia:

Elektroinštalácia v rámci celej sály bude kompletne vymenená za novú od príslušného rozvádzača. Elektroinštalácia rieši zásuvkové a svetelné okruhy. Polohy zásuviek - riešenie viď samostatná dokumentácia. Typy svietidiel viď. výkres osvetlenia v arch. a stavebnej časti.

Ostatné zariadenia a vybavenie

Na javisku bude inštalovaná predsadená stienka OP8. Jedná sa o stolársky výrobok-vrstvená ohýbaná mdf doska s priskrutkovaným rebrovaním z drev. hranolov. Detailné riešenie viď. projektová dokumentácia - Architektúra a stavebná časť. Farba bude rovnaká ako na podhlade (RAL 1013)

Všeobecné požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky : - pri realizácii stavebných prác musí uchádzač dodržiavať všetky platné bezpečnostno-právne predpisy (napríklad zákon č. 124/2006, zákon č. 314/2001) a iné všeobecne záväzné právne predpisy pri práci najmä: - zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a iné právne predpisy,

- odborné a technické práce musí uchádzač realizovať v súlade s príslušnými technickými normami, ktoré sú platné v čase realizácie diela (uvedené technické normy majú len informačný charakter),

- uchádzač bude realizovať práce v súlade s predloženým Výkazom výmerom, ktorý bude vypracovaný podľa prílohy výzvy. Uchádzač v záväzných návrhoch realizácie diela musí zabezpečiť čo možno najväčšiu plynulosť výstavby a jej rovnomernosť. Taktiež uchádzač pri tvorbe ponuky musí postupovať v zmysle platných noriem z oblasti stavebníctva , kedy je potrebné pri tvorbe ponuky sa zaoberať reálnou Celkovou normovou prácnosťou, plánovanou prácnosťou, počtom nasadenia pracovníkov a strojov, počtom zmien, trvaním zmeny a pod.

Verejný obstarávateľ umožňuje použitie ekvivalentných druhov materiálov a/alebo výrobkov použitých pri uskutočnení stavebných prác v rámci realizácie predmetu tejto zákazky. Pri použití ekvivalentných druhov materiálov a/alebo výrobkov musia mať minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer prác zákazky. Ekvivalenty budú potrebné následne odsúhlasiť spracovateľom projektovej dokumentácii. Ak sú v opise predmetu zákazky či inde v týchto súťažných podkladoch a ich prílohách odkazy na konkrétne normy, pripúšťajú sa normy ekvivalentné platné v EÚ

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH : 62 492,63 Eur

5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: *Najnižšia cena s DPH*

Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky postup na základe **najnižšej ceny** .

Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:

Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky.

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH . Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH , ako tretí v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží tretiu najnižšiu cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH .

Úspešnému uchádzačovi bude oznámené , že sa jeho ponuka prijíma a súčasne bude vyzvaný na podanie návrhu Zmluvy na poskytnutie služby v súlade s ponukou. Neúspešnému uchádzačovi bude oznámené, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky s uvedením identifikácie úspešného uchádzača a informáciu o výhodách ponuky úspešného uchádzača.

6. Spôsob určenia ceny : uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača , bude vyjadrená v eurách bez dane z pridanej hodnoty, ako aj s daňou z pridanej hodnoty.

Návrh ceny musí byť spracovaný v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov , vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Uchádzač zohľadní vo svojej ponuke všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky uvedeným v časti predmetu zákazky.

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky :

Miesto dodania predmetu zákazky : Základná umelecká škola Senica , Vajanského 27/4, 905 01 Senica.

Termín uskutočnenia stavebných prác : **3 mesiace**

8. Podmienky účasti (doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti) :

8.1 - doklad v zmysle § 32 ods.1.písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. – *je oprávnený uskutočňovať stavebné práce zodpovedajúce predmetu zákazky – doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,*

8.2 - uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods.1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. – *doklad, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – doloženým čestným vyhlásením.*

8.3. - *čestné vyhlásenie uchádzača , že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení.*

9. Obsah ponuky :

- *titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých predkladaných dokumentov, identifikačné údaje uchádzača (Príloha č. 1): obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto podnikania, s kontaktným miestom (telefón, e-mail, fax), podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov uchádzač vyhotoví doklad „Identifikačné údaje uchádzača“, v ktorom uvedie identifikačné údaje za každého člena skupiny. Tento musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny a opečiatkovaný pečiatkou každého člena skupiny*
- *návrh uchádzača na plnenie kritéria podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (podľa prílohy č.2)*
- *písomné vyhlásenie uchádzača, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že uchádzač súhlasí so všetkými podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponúk a akceptuje v plnom rozsahu obchodné a zmluvné podmienky uvedené v tejto výzve. Písomné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokumentov a údajov uvedených v ponuke podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu. V prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané štatutárnym*

Základná umelecká škola Senica

zástupcom každého člena skupiny alebo osobou oprávnenou konať za člena skupiny (podľa prílohy č.3 a prílohy č. 4)

- *doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. U právnických osôb – výpis z obchodného registra, u fyzických osôb – výpis zo živnostenského registra.*
- *čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, čestné vyhlásenie uchádzača, že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení, (podľa prílohy č.5) .*
- *podpísaný návrh Zmluvy o dielo v jednom vyhotovení vrátane oceneného výkazu, ktorý je súčasťou tejto výzvy, s uvedením návrhu uchádzača na plnenie kritéria, t.j. ceny uchádzača (podľa prílohy č.6)*

10. Lehota na predkladanie ponúk:

Ponuky sa prijímajú v termíne **do 09. marca 2021 do 12:00 hod.** osobne alebo poštou na adresu: Základná umelecká škola Senica, Vajanského 27/4, 905 01 Senica v uzatvorenej obálke s označením : „ **NEOTVÁRAŤ - Stavebné úpravy koncertnej sály ZUŠ** “ .

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená.

11. Termín otvárania ponúk:

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa : **09. marca 2021 o 13:00** hod. na adrese verejného obstarávateľa – kancelária riaditeľky.

12. Ostatné:

Všetky náklady spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač.

Uchádzač berie na vedomie, že zmluva, ktorej predmetom bude táto zákazka je sprístupnená v zmysle zákona na webovom sídle verejného obstarávateľa

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby elektronickou poštou na adrese: maria.vyletova@senica.sk

Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom najneskôr 3 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk

Mgr. Mirka Gáfriková
riaditeľka ZUŠ Senica

Prílohy: - Návrh na plnenie kritéria
- prehlásenia, návrh Zmluvy
- projektová dokumentácia, zadanie